



Maße für Einbau siehe Zg.-Nr.: 4801046-1  
Montageanleitung siehe MA-093

Pos.	Menge	ArtikelNr	Benennung	Werkstoff	Abmessungen	Bemerkungen
12	2	6350111	Kerbnagel	S235JR	2,3x5 N4	ISO 8746
11	1	4802296	Typschild	Aluminium volleloxiert		WUF 100 S
10	2	4801666	Abdeckkappe	TPE	Ø108	
9	4	6350027	6kt.-Schraube	8.8	M12x70	DIN 931 - verzinkt
8	1	3805531	Befestigungswinkel			Ausf. rechts
7	1	3805531	Befestigungswinkel			Ausf. links
6	4	6350099	6kt.-Mutter	8.	M12	DIN 980 - verzinkt
5	4	6350101	6kt.-Mutter	8.	M16	DIN 980 - verzinkt
4	8	6350147	Scheibe	St	A 17	DIN 125 - verzinkt
3	4	6350054	6kt.-Schraube	8.8	M16x45	DIN 933 - verzinkt
2	2	4803030	Halter, kpl.			
1	1	7850092	Rundrohr, kalt		Ø108x5x2350 lg.	DIN 2458

Zust.	Änderung	Datum	Name
a	ECE-Nr. hinzu	04.12.15	Sch

Oberfläche nach DIN ISO 1302	
Zul. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe ISO 2768 -c	
Oberfläche [mm <sup>2</sup> ]	2547396.52

Datum	Name
Bearb. 15.10.2014	Hillebrand
Prüfer 15.10.2014	Schneider

Werkstoff / Bemerkung	
ECE: E4-58R-020542	
Benennung	
<b>Unterfahrschutz, kpl.</b> Typ: WUF100S Ausf. B	
Zeichnungsnummer	
<b>3805530</b>	
Ersatz für	Vorgang:

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise miß-bräuchlich verwendet werden.



Maßstab	
<b>1:5</b>	
Gewicht* [kg]	
53.95	
<b>A3</b>	